

# Sadolin Basic Træ og Metal Halvblank



## Produktbeskrivelse:

Sadolin Basic Træ og Metal er en halvblank, vandfortyndbar akryl maling af god kvalitet, som giver dit træværk en fyldig overflade med god sammenflydning og flot glans. Sadolin Basic Træ og Metal halvblank anvendes til maling indendørs på køkkenlåger, døre, karme, sokler, samt metal og jern, der er forbehandlet med rustbeskyttelse.

## Behandling:

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

### Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

### Træ, ubehandlet:

Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med rensebenzin og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150 Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Basic Træ og Metal halvblank.

### Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringsvejledningen, og vask efter med rent vand. Overfladen matslibes, slibestøv fjernes. Evt. huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Basic Træ og Metal halvblank.

### Jern og metal:

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Tilsmudsede overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringsvejledningen, og vask efter med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affedtes med cellulosefortynder eller rensebenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Basic Træ og Metal halvblank.

Undlad at male ved lave temperaturer under +5 °C.



## TEKNISKE DATA:

**Type:** Akryl  
**Anvendelse:** Inde  
**Glans:** 40 - halvblank  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode  
**Tørretid v. 23°C/50% RF.:** 2 timer  
**Genbehandling v. 23°C/50% RF:** Efter 12 timer  
**Luft/Underlag temp:** Min +5°C - Max +25°C  
**Luftfugtighed:** 40-80% RF (65% RF optimal)  
**Påføring:** Pensel, Rulle, Sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10%  
**Farver/Baser:** Base White  
**Emballage:** 2 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode (1993):** 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 3096-0003  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.



## **Sikkerhed og Miljø:**

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.