

# Sadolin Gulvmaling

Til Træ og Betongulv



## Produktbeskrivelse:

Sadolins Gulvmaling er en slidstærk og vaskbar, halvblank akrylgulvmaling til indendørs maling af beton- og trægulve, med let til normal slitage.

NB: Er ikke egnet til garagegulve med parkering af køretøjer.

## Behandling:

Overfladen skal være fast, ren og støvfri, samt fri for fedt, olie, voks og lignende urenheder.

### Ubehandlede Betongulve:

Overfladen skal være fast, ren og støvfri, samt fri for fedt, olie, voks og lignende urenheder. Beton skal være gennemført (ensartet hvidtør) og afhærdet i mindst 28 dage. Støbeslam og løse sandkorn, samt glatstøbt beton slibes til overfladen er ensartet ru. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ubehandlede betongulve grundes med Sadolin Gulvmaling fortyndet max. 20 % med vand.

### Tidligere behandlede betongulve:

Tidligere malede/lakerede gulve afrenses for løs og dårligt hæftende maling/lak. Fastsiddende maling/lak overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringvejledningen, og vask efter med rent vand. Malede og lakerede overflader matslibes herefter med korn 150-180 og slibestøvet fjernes.

Tidligere malede betongulve færdigmales normalt 2 gange, med uforyndet Sadolin Gulvmaling i ønsket kulør.

### Ubehandlede trægulve:

Nye eller ubehandlede trægulve skal slibes med korn 150 og slibestøvet fjernes omhyggeligt, inden grundig. Knaster og harpiksholdige områder lakeres 2 gange med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag.

Nye, ubehandlede trægulve grundmales 1 gang med Sadolin Grunder Træ. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240.

### Tidligere behandlede trægulve:

Tidligere malede/lakerede gulve afrenses for løs og dårligt hæftende maling/lak. Fastsiddende maling/lak overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringvejledningen, og vask efter med rent vand.

Malede og lakerede overflader matslibes herefter med korn 150-180 og slibestøvet fjernes.

Grundede og tidligere malede overflader færdigmales normalt 2 gange, med uforyndet Sadolin Gulvmaling i ønsket kulør.



## TEKNISKE DATA:

Type: Akryl

Anvendelse: Inde

Glans: 50 - halvblank

Rækkeevne: 6-8 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 2 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle (finstruktur)

Fortynding: Vand. Max. 20 %

Farver/Baser: Base White (Hvid), Base Clear

Emballage: 1-, 5 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 40 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

## AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.

# Sadolin Gulvmaling

Til Træ og Betongulv



## **Sikkerhed og Miljø:**

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.