

Sadolin Knastlak



Produktbeskrivelse:

Sadolin Knastlak anvendes på træ til isolering af harpiksgennemslag fra knaster og minimerer risikoen for misfarvende gennemslag i den færdige malebehandling.

Sadolin Knastlak er mælkehvid i våd tilstand, men tørrer farveløst op.

Behandling:

Omrør Sadolin Knastlak grundigt inden brug.

Træet skal være rent, fast, tørt og bæredygtigt.

Træfugtighed maksimalt 16%, dog 12% +/- 3% for døre og vinduer.

Knaster og harpiksholdige områder afskrabes/slibes og affedtes med rensbenzin før behandling.

Påføring

Sadolin Knastlak skal påføres 2 gange på knaster eller det harpiksholdige område. Når første lag er tørt, efter ca. ½ time, påføres andet lag.

Fortynding:

Må ikke fortyndes! Fortynding nedsætter den isolerende effekt.

Bemærkning:

Sadolin Knastlak er bedst isolerende over mindre knaster og harpikslommer. Knaster og harpikslommer der er aktive (sveder) kan ikke isoleres effektivt.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Akryl

Anvendelse: Inde

Rækkeevne: 6-8 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 2 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Brugsklart. Må ikke fortyndes

Farver/Baser: Farveløs

Emballage: 0,33 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 0-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.