

Sadolin Sandspartel Medium

Til Vægge og Lofter



Produktbeskrivelse:

Sadolin Sandspartel Medium er en højtfyldende mediumgrov allround spartelmasse, der er let at påføre og let at slibe.

Sadolin Sandspartel Medium anvendes indendørs i tørre opvarmede rum til spartling af puds, beton, letbeton, gips-, fibergips-, træfiber-, spånplade og lignende byggepladematerialer. Er velegnet til armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.

Ved fuldspartling af vægge anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm.

Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 5 mm.

Behandling:

Produktet er brugsklart fra emballagen.

Generelle krav til overfladen inden behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Cleaner. Blanke og hårde overflader skal matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smitfri. Overflader der er kraftigt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden spartling.

Sadolin Sandspartel Medium påføres med en bred stålspartel. Efter tørring slibes og afstøves overfladen grundigt inden videre behandling.

Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, før opsætning af glasvæv, tapeter eller lignende vægbeklædninger.

Anvend ikke produktet under +5 °C.

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Sandspartel, Medium

Anvendelse: Inde

Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: Ca. 4 timer pr. mm. -

Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Håndspartling

Kornfinhed: Max. 0,16 mm

Vægtfylde: 1,3 kg/liter

Fortynding: Vand. Max 5%.

Farver/Baser: Grå

Emballage: Tube 235 gram, 2,5 L, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0017

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til standarder: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: Okt. 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.