

Sadolin Spærregrunder V



Produktbeskrivelse:

Sadolin Spærregrund V er en vandig grundmaling med spærrende effekt. Anvendes indendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet træ for at mindske risikoen for misfarvende gennemslag fra knaster, gulnet træ. Kan desuden isolere mod de fleste misfarvninger fra tusch, blæk, tørre vandskjolder, sod, nikotin, samt andre vandopløselige farvestoffer på træværk indendørs. Anvendes som grundmaling inden færdigmaling med egnet Sadolin Træværksmaling.

Behandling:

Underlaget skal være rent og tørt. Tilsmudsede overflader, ældre ubehandlet træ, samt tidligere lakerede eller malebehandlede overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringsvejledningen, og vask efter med rent vand. Underlaget skal herefter være helt gennemført inden behandling. Blanke og hårde overflader matslibes inden behandling. Sadolin Spærregrund V påføres i 1-2 lag afhængig af risikoen for gennemslag. Der bør altid påføres 2 gange Sadolin Spærregrund V på knaster og ubehandlet træ eller hvis overfladen er stærkt misfarvet. Hvis underlaget er stærkt misfarvet, kan det første lag grunder misfarves. Dette fikseres, når grundmalingen er gennemført, så risikoen for yderligere gennemslag er minimal. Sadolin Spærregrund V skal tørre i mindst 8 timer efter hver påføring.

OBS! Det anbefales at udføre en testbehandling på et mindre område først, for at vurdere spærreevnen og antal nødvendige behandlinger. Træ er et naturligt materiale, der varierer i kvalitet. Gennemslag fra knaster og udtræk af harpiks kan nogle gange opstå efter en periode på trods af behandlingen.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Akryl
Anvendelse: Inde
Glans: mat
Rækkeevne: 8 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugeevne og påføringsmetode
Tørretid v. 23°C/50% RF.: 1 time
Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C
Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Bør ikke fortyndes da det reducerer den spærrende effekt
Farver/Baser: Hvid
Emballage: 1-, 2,5-, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.