

Colourtest Indoor

Til stuer og opholdsrum



Produktbegrivelse

Sadolin Colourtest er en maling som hjælper dig med at vælge kulør, ved ommaling eller nymaling. Malingen kan anvendes på vægge, lofter o.lign, men kan kun anvendes som farveprøve. Sadolin Colourtest kan ikke anvendes som afsluttende behandling.

Malingen anvendes kun indendørs. Hvis der skal prøvemales på indvendigt træværk eller udvendige flader, bør Sadolin Colourtest males op på f.eks. en papskive eller lign. Anvend pensel eller malerrulle ved påføring.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri. Sugende flader kan evt. grundes med Sadolin pudss- og betongrunder eller Sadolin grundmaling væg- og loft. Sadolin Colourtest påføres 2 gange.

Undlad at male ved lave temperaturer under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 7 - mat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter- 0,5 l rækker til ca. 3-4 m²

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Base White, Base Medium, Base Clear

Emballage størrelser: 0,5l

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC.

Miljø

Dette produkt er miljømærket med Svanen og EU-blomst

- Mimimer forbruget af maling, ved på forhånd at anslå, hvor meget du skal bruge.

- Genanvend ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid.

Mere information: www.nordic-ecolabel.org

Rev: September 2020

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.