

# Sadolin Vådromsmaling

Til væg og loft i vådrum



## Produktbeskrivelse

Sadolin Vådromsmaling er en halvblank acrylplastvægsmaling, som giver en særdeles robust og vaskbar overflade, der tåler fugt- og vandpåvirkning. Sadolin Vådromsmaling anvendes til maling af puds, beton, vådrumsgipsplader, cementfiberplader og lignende vandfaste pladetyper, glasvæv m.m.

## Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Ved opsætning af glasvæv anvendes først Sadolin Vådromsgrunder til både opsætning og efterfølgende grundning af glasvæv. Herefter færdigmales der normalt 2 gange med Sadolin Vådromsmaling.

Ubehandlet puds, beton, vådrumsgipsplader og spartlede flader forlimes med Sadolin Vådromsgrunder, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Stærkt sugende underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden forlimning. Behandlede flader skal tørre inden videre behandling. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malingslag til fastsiddende bund. Smittende og tilsmudsede overflader vaskes til ren overflade. Benyt Sadolin grundrens følg doseringsvejledning. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementspartel eller Sadolin Vådromsspertel. Større huller og revner udfyldes med bedst med cementspartelmasse. Herefter pletgrundes som ubehandlede overflade.

Færdigmal 2 gange med Sadolin Vådromsmaling.

## Bemærkninger

Færdigmalede overflader skal tørre min. 5 døgn inden overfladen udsættes for vandpåvirkning. Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk)



### TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Binder: Akryldispersion

Glans: 30 Halvblank

Rækkeevne: 6-8 m<sup>2</sup>/liter gælder for opsætning plus grundning af væv.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand

Farver/baser: BW, Hvid, BM

Emballage størrelser: 1L, 2,5L, 10L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 100 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC

Rev: November 2020

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.