

Sadolin Bio Clean

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Bio Clean er et hurtigt og effektivt virkende rensmiddel mod belægninger, udendørs. Anvendes til rengøring af udendørs træ og muroverflader, som er misfarvede eller begroede med alger, mos og skimmelsvamp.

Bio Clean bør kun anvendes på udendørs overflader, der efterfølgende skal malebehandles, da produktet kan blege kraftigt og i visse tilfælde misfarve overflader. Man bør altid afprøve produktet på en lille flade først, for at se om man får det ønskede resultat.

Behandling

- » Befugt først det område, som skal rengøres med rent vand
- » Bio Clean påføres herefter det område, der ønskes rengjort. Stærkt angrebne områder gennemvædes.
- » Når brusningen er ophørt indarbejdes midlet grundigt i det angrebne område med en stiv børste.
- » Efter ca. 20 min. afvaskes der omhyggeligt med rigeligt rent vand.
- » Gentag om nødvendigt behandlingen.
- » Anvendes sprøjte, gennemskylles den efter brug med rent vand.

Sikkerhed og forhold under brug

Bio Clean kan mattere glas, brillestel/glas og misfarve tøj. Brug arbejdstøj, der kan tåle misfarvning eller beskyttelsesdragt. Beskyt øjne og bar hud mod stænk. Anvend egnede (gummi)handsker og beskyttelsesbriller/skærm under brugen. Undgå indånding af spraytåger ved påføring med sprøjte. Læs også beskyttelsesforanstaltninger i sikkerhedsdatablad for produktet. Bio Clean ætser på metaller. Beskyt vegetation, metaller og alle overflader der ikke skal behandles med afdækningsplast eller lignende. Bio Clean MÅ IKKE blandes med syre. Kommer Bio Clean på metal eller glas, skylles straks meget grundigt med rigeligt vand.

Lærketræ (Sibirisk) skal altid afvaskes grundigt med Bio Clean inden overfladebehandling. Dette gælder også ved helt nyt, ubehandlet lærketræ. Se også særskilt behandlingsanvisning for lærketræsterrasser.

For mere information se Sikkerhedsdatablad for produktet. Sikkerhedsdatablad kan downloades på www.sadolin.dk



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Kun til udendørs brug
Type: Natriumhypoklorit opløsning 8-10 % aktiv chlor
pH-værdi: 10,7
Rækkeevne: 10-30 m²/liter.
Påføring: Pensel, børste, sprøjte
Fortynding: Skal ikke fortyndes
Emballage størrelse: 1-, 5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage
MAL kode: (1993): 00-4

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.