

Sadolin Glasvævgrunder

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Glasvævgrunder er en fyldig akrylgrundmaling beregnet til grunding af glasvæv og glasfilt.

Behandling:

Underlaget skal være rent og tørt.

Beklædningen skal fastsiddende og opsat med en stærk bundet vævlim, som f.eks. Sadolin Vævlim. Evt. "luftblærer" eller løstsiddende beklædning opskæres og fastlimes.

Færdigmaling foretages til fuld dækning med Sadolin vægmaling.

Fortynding:

Grunderen bør ikke fortyndes.

Påføring:

Grunderen påføres med pensel eller langluvet malerulle i ensartede fyldige lag.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Binder: Akrylcopolymer

Glans: Mat

Rækkeevne: 3-6 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer

Påføring: Pensel, rulle

Farver/baser: Hvid

Emballage størrelse: 5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.