

# Sadolin Grunder til væg og loft

September 2013

## Produktbeskrivelse

Sadolin Grundmaling er en vandfortyndbar, helmat akrylplast-grundmaling til vægge og lofter af puds, beton, gips og lignende byggeplader, glasvæv, sandspartlede overflader, m.m., samt på tidligere malede overflader. Er velegnet ved farveskift fra f.eks. mørke til lyse farver. Sadolin Grundmaling skal overmales med Sadolins Væg- og loftmalinger.

## Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.  
Generelle krav til overfladen inden malebehandling:  
Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Grundmaling af ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader og lignende byggeplader, spartles ved behov og grundmales 1-2 gange med Sadolin Grundmaling.

Grundmaling af tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Underlaget grundmales 1-2 gange med Sadolin Grundmaling.

Færdigmaling

Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Væg- og loftmalinger.

Undlad at malebehandle ved temperaturer under +5 °C.



## Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Binder:** Akrylplastdispersion  
**Glans:** 3 - helmat  
**Rækkeevne:** 5-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Farver/baser:** Hvid BW.,  
**Emballage størrelse:** 5-, 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC

**SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*