

Sadolin Isolergrunder

Til Træværk

August 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Isolergrunder anvendes som isolerende grund- og mellemmalning mod tørre nikotin- og fugtskjolder på vægge og træværk indendørs.

Sadolin Isolergrunder har gode isoleringsevner på mørke træsorter og harpiks, og hindrer gennemslag fra fedtede overflader. Til isolering af knaster anvendes Sadolin Knastlak.

Behandling

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri samt fast og bæredygtig for en malebehandling. Ved gennemslag skal Sadolin Isolergrunder hærde i min. 48 timer inden næste påføring. Behandlingen gentages om nødvendigt indtil gennemslaget er stoppet. Færdigmalt med ønsket Sadolin produkt. Anvend ikke produktet under +5 °C.



Tekniske Data

- Anvendelsesområde:** Indendørs
- Rækkeevne:** 5-8 m²/liter.
- Tørretid v. 23°C/50% RF:** 3 timer
- Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 24 timer
- Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte
- Fortynding:** Vand. Max. 10 %
- Farver/baser:** Hvid
- Emballage størrelse:** 0.5L, 1L, 2.5L
- Rengøring af værktøj:** Vand
- Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.
- MAL kode:** (1993): 00-1
- VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 20 g/l VOC
- SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.