

Sadolin Light & Space

Vægmaling

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Light & Space er en mat, vandfortyndbar vægmaling til indendørs brug, hvor der ønskes en elegant, ekstramat og lysstærk overflade. På grund af den unikke patenterede Lumitec teknologi reflekterer overflader malet med Light & Space op til 40 % mere lys, sammenlignet med traditionel hvid vægmaling, hvilket gør at rummet vil virke større og lysere. Energimæssigt vil dette samtidigt betyde besparelser på den eksisterende elektriske belysning, der kan reduceres med op til 20%, uden at det formindsker lyseffekten i rummet.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m. samt på tidligere malede overflader. Velegnet til behandling i tørre rum, som fx. værelser, stuer og lignende opholdsrum. Velegnet til behandling i tørre rum, som fx. kontorer, stuer, værelser og lignende opholdsrum. Tåler lettere afvaskning og aftøring.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:
Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton eller med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft. Der færdigmales normalt 2 gange med Light & Space, vægmaling.

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales 1-2 gange med Light & Space, vægmaling.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Binder: Acrylcopolymer
Glans: 5 - mat
Rækkeevne: 8-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Påføring: Pensel, rulle
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: BW Hvid
Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.