

Sadolin Sandspartel Fin

Til lofter og vægge

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Sandspartel Fin er en højtfyldende og finkornet allround spartelmasse, der er let at påføre og let at slibe.

Sadolin Sandspartel Fin anvendes indendørs i tørre opvarmede rum til spartling af puds, beton, letbeton, gips-, træfiber-, spånplade og lignende byggepladematerialer. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.

Behandling

Produktet er brugsklart fra emballagen.

Generelle krav til overfladen inden behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader skal matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er kraftigt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden spartling.

Sadolin Sandspartel Fin påføres med en bred stålspartel. Spartlede flader slibes og afstøves grundigt inden videre behandling.

Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, før opsætning af glasvæv, tapeter eller lignende vægbeklædninger.

Anvend ikke produktet under +5 °C.

Sikkerhed

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påført lagtykkelse

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luffugtighed

Kornstørrelse: Max 0,10 mm

Fyldeevne: 4 mm

Vægtfylde: 1,1 kg/liter

Påføring: Bred Stålspartel

Fortynding: Kan fortyndes max. 10 % med vand

Farve: Hvid

Emballage størrelse: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.