

Sadolin Sandspartel Medium

Til lofter og vægge

Juni 2016

Produktbeskrivelse

Sadolin Sandspartel Medium er en højtfyldende mediumgrov allround spartelmasse, der er let at påføre og let at slibe.

Sadolin Sandspartel Medium anvendes indendørs i tørre opvarmede rum til spartling af puds, beton, letbeton, gips-, fibergips-, træfiber-, spånplade og lignende byggepladematerialer. Er velegnet til armering af tapetsamlinger og gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.

Behandling

Produktet er brugsklart fra emballagen.

Generelle krav til overfladen inden behandling:
Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader skal matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er kraftigt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden spartling.

Sadolin Sandspartel Medium påføres med en bred stålspartel. Efter tørring slibes og afstøves overfladen grundigt inden videre behandling.

Spartlede flader grundes med Sadolin Puds og betongrunder, før opsætning af glasvæv, tapeter eller lignende vægbeklædninger.

Anvend ikke produktet under +5 °C.

Sikkerhed

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, porøsitet og påført lagtykkelse
Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Kornstørrelse: Max 0,15 mm
Fyldeevne: 5 mm
Vægtfylde: 1,0 kg/liter
Påføring: Stålspartel
Fortynding: Kan fortyndes max. 5 % med vand
Farve: Grå
Emballage størrelse: 2,5-, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 397005
 Dette produkt opfylder kravene for miljømærket Svanen.
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjneværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Amerikavej 15 • 1756 København V • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.